



## Elavi 15

### Technische Daten

#### Klasse 2,5

für Gleich- und sinusförmigen Wechselstrom  
(im 6-V-Wechselspannungsbereich zwischen  
5 bis 6 V Fehlergrenze 2,5%)

Widerstandsmeßbereich:  $\pm 5\%$  der Skalenlänge

Prüfspannung: 2 kV

#### **Frequenzfehler:**

6 bis 600 V	25	5000 Hz $\pm 2\%$
15 bis 150 mA	25	5000 Hz $\pm 2\%$
0,6 bis 1,5 A	25	3000 Hz $\pm 2\%$
6 A	25	2000 Hz $\pm 2\%$

**Gewicht:** 0,6 kg

**Abmessungen:** 165 x 95 x 64 mm

St-Nr. 35011

#### Für **Gleichstrom**

0,3-3-15-60-150-600 mA-1,5-6 A

60-150 mV-1,5-6-30-150-300-600 V (3333  $\Omega/V$ )

#### Für **Wechselstrom**

15-60-150-600 mA-1,5-6 A

6-30-150-300-600 V (3333  $\Omega/V$ )

#### Für **Widerstände**

0 . . . 10 k $\Omega$  **DM 180,—**

### Zubehör

St-Nr. 35942 1813-279

kg

#### **Nebenwiderstand**

15-60 A/150 mV (Kl. 0,2) . . . 0,6 DM 86,-

(mit Steckeranschluß)

St-Nr. 35910 1888-578

#### **Bereitschaftstasche**

aus Kunststoff . . . . . 0,4 DM 20,—

St-Nr. 35920 1858-301

**Meßschnüre**, 1 m lang, 1 mm<sup>2</sup> Cu,  
beiderseits mit Büschelsteckern,  
mit aufsteckbaren Prüfspitzen

(ca. 10 cm lang), zweifarbig  
(rot-schwarz), je Paar . . . 0,1 DM 11,—

St-Nr. 35935 0881-525

#### **Päckchen** (Inhalt 10 Stück)

**Ersatzsicherungen** 0,032 A . . . 0,01 DM 8,50

St-Nr. 35935 0882-511

#### **Päckchen** (Inhalt 10 Stück)

**Ersatzsicherungen 6 A** . . . . . 0,01 DM 8,50